Casseforti a mobile



Le immagini sono fornite al solo scopo illustrativo, non costituiscono elemento contrattuale

SERIE P390


CASSEFORTI CERTIFICATE A MOBILE

Caratteristiche

La corazza utilizza materiali con caratteristiche e prestazioni in grado di resistere ad attacchi condotti con mezzi termici e meccanici secondo i requisiti della normativa europea EN1143/1° livello
Per la protezione dei sistemi di chiusura sono stati adottati dispositivi speciali antitrapano e anticannello
La chiusura viene effettuata da n. 5 catenacci rettangolari mobili azionati da una maniglia e n. 3 catenacci fissi a funzione antistrappo sul lato cerniere
I battenti sono montati su cardini regolabili, con perni rotanti su materiale autolubrificante e consentono l'apertura fino a 180°
Le casseforti sono predisposte per l'ancoraggio a pavimento e a muro tramite fori di fissaggio
n. 2 fori di ancoraggio (1 sulla schiena, 1 sulla base)

Cassaforte certificata secondo la **normativa EN1143/1° livello**
Serratura certificata secondo la **normativa EN1300/2° livello**
Idonea all'ottenimento del **NOS (Nulla Osta Sicurezza)**

Dati tecnici



Modello	Misure mm		Catenacci	Ripiani	Kg	Lt
	Esterne	Interne				
	ABC	ABC				
P390	570x800x570	425x690x407	6	2	340	120
P391	570x1100x570	425x990x407	10	3	420	180

Chiusura

Chiusura combinata

Serratura a cifratura cambiabile, a doppia mappa a 9 leve certificata A2P
Combinazione C3 a 3 dischi coassiali
Ingombro serratura 4 cm