



Le immagini sono fornite al solo scopo illustrativo, non costituiscono elemento contrattuale

SERIE P390

CASSEFORTI CERTIFICATE A MOBILE

Caratteristiche

La corazza utilizza materiali con caratteristiche e prestazioni in grado di resistere ad attacchi condotti con mezzi termici e meccanici secondo i requisiti della normativa europea EN1143/1° livello

Per la protezione dei sistemi di chiusura sono stati adottati dispositivi speciali antitrapano e anticannello

La chiusura viene effettuata da n. 5 catenacci rettangolari mobili azionati da una maniglia e n. 3 catenacci fissi a funzione antistrappo sul lato cerniere

I battenti sono montati su cardini regolabili, con perni rotanti su materiale autolubrificante e consentono l'apertura fino a 180°


Le casseforti sono predisposte per l'ancoraggio a pavimento e a muro tramite fori di fissaggio n. 2 fori di ancoraggio (1 sulla schiena, 1 sulla base)

Cassaforte certificata secondo la **normativa EN1143/1° livello**

Serratura certificata secondo la **normativa EN1300/2° livello**

Idonea all'ottenimento del **NOS (Nulla Osta Sicurezza)**

Dati tecnici



Modello	Misure mm		Catenacci	Ripiani	Kg
	Esterne	Interne			
	ABC	ABC			
P389	490x600x490	375x490x327	6	2	200
P390	570x800x570	425x690x407	6	2	340
P391	570x1100x570	425x990x407	10	3	420
P392	570x1300x570	425x1190x407	10	3	500

Chiusura

Chiusura combinata

Serratura a cifratura cambiabile, a doppia mappa a 9 leve certificata A2P

Combinazione C3 a 3 dischi coassiali

Ingombro serratura 4 cm