

## Casseforti a mobile



Le immagini sono fornite al solo scopo illustrativo, non costituiscono elemento contrattuale

### SERIE P390

#### CASSEFORTI CERTIFICATE A MOBILE

### Caratteristiche

La corazza utilizza materiali con caratteristiche e prestazioni in grado di resistere ad attacchi condotti con mezzi termici e meccanici secondo i requisiti della normativa europea EN1143/1° livello

Per la protezione dei sistemi di chiusura sono stati adottati dispositivi speciali antitrapano e anticannello

La chiusura viene effettuata da n. 5 catenacci rettangolari mobili azionati da una maniglia e n. 3 catenacci fissi a funzione antistrappo sul lato cerniere

I battenti sono montati su cardini regolabili, con perni rotanti su materiale autolubrificante e consentono l'apertura fino a 180°


Le casseforti sono predisposte per l'ancoraggio a pavimento e a muro tramite fori di fissaggio n. 2 fori di ancoraggio (1 sulla schiena, 1 sulla base)

Cassaforte certificata secondo la **normativa EN1143/1° livello**

Serratura certificata secondo la **normativa EN1300/2° livello**

Idonea all'ottenimento del **NOS (Nulla Osta Sicurezza)**

### Dati tecnici



Modello	Misure mm		Catenacci	Ripiani	Kg	Lt
	Esterne	Interne				
	ABC	ABC				
<b>P390</b>	570x800x570	425x690x407	6	2	340	120
<b>P391</b>	570x1100x570	425x990x407	10	3	420	180

### Chiusura

Chiusura combinata

Serratura a cifratura cambiabile, a doppia mappa a 9 leve certificata A2P  
Combinazione C3 a 3 dischi coassiali  
Ingombro serratura 4 cm