

## Mobili blindati

### SERIE 308MCAS-309MCAS

MOBILE BLINDATO

#### Caratteristiche

Spessore porta 10 mm  
Spessore corpo 10 mm


Cassaforte a mobile con cassetto superiore separato

Esclusiva gamma di cassaforti e armadi blindati, caratterizzati dal design e dalla funzionalità di un pezzo di arredamento classico, grazie al rivestimento in legno tinta noce con finiture artigianali uniti alla sicurezza di un mobiletto blindato



Le immagini sono fornite al solo scopo illustrativo, non costituiscono elemento contrattuale

## Dati tecnici



Modello	Misure mm		Catenacci	Ripiani	Kg
	Esterne	Interne			
	ABC	ABC			
<b>Chiusura a chiave doppia mappa</b>					
<b>308MCAS</b>	670x930x545	530x680x440	4+4	1	200
<b>309MCAS</b>	670x1130x545	530x880x440	4+4	2	246
<b>Chiusura elettronica digitale motorizzata</b>					
<b>358MCAS</b>	670x930x545	530x680x440	4+4	1	200
<b>359MCAS</b>	670x1130x545	530x880x440	4+4	2	246
<b>Chiusura a chiave e combinazione a dischi coassiali</b>					
<b>368MCAS</b>	670x930x545	530x680x440	4+4	1	200
<b>369MCAS</b>	670x1130x545	530x880x440	4+4	2	246

# Chiusura

## Chiave a doppia mappa

Serratura ad alta sicurezza a chiave doppia mappa a due mandate, a 6 leve asimmetriche a molle indipendenti, con traino diretto dei catenacci  
Due chiavi in dotazione  
Estrazione della chiave inibita a serratura aperta  
Protezione antitrapano sul meccanismo della serratura  
Catenacci in acciaio trattato, diametro 22 mm

## Serratura elettronica

Serratura a sblocco elettronico con trascinamento motorizzato dei catenacci  
Microprocessore proprietario  
Codice utente da 6 a 10 cifre o lettere  
Codice di fabbrica di emergenza  
Memoria non volatile per ritenzione codice in assenza di alimentazione  
Tastiera a membrana a 12 tasti  
Feedback sonoro e ottico a led rosso e verde di digitazione, errore, batterie in esaurimento  
Alimentazione tramite 1 pila alcalina a 9 Volts  
Blocco tastiera (20") dopo 3 immissioni di codice errati  
Alimentazione esterna di emergenza tramite contatti sulla tastiera  
Catenacci in acciaio trattato, diametro 22 mm

## Chiusura combinata

Serratura ad alta sicurezza a chiave doppia mappa a due mandate, a 6 leve asimmetriche a molle indipendenti, con traino diretto dei catenacci e combinazione a tre dischi coassiali con combinatore esterno  
Due chiavi in dotazione  
Estrazione della chiave inibita a serratura aperta  
Protezione antitrapano sul meccanismo della serratura  
Catenacci in acciaio trattato, diametro 22 mm