

Mobili blindati



SERIE 3207/ 3257MCW_RS_VP_RED

MOBILE BLINDATO

Caratteristiche

Spessore porta 10 mm
Spessore corpo 3 mm

In linea con le tendenze più attuali dell'arredamento domestico, questa gamma di cassaforti di grande personalità coniuga perfettamente stile contemporaneo e massima sicurezza. Disponibile nelle finiture: legno wengué, rovere sbiancato, verde e rosso.

Le immagini sono fornite al solo scopo illustrativo, non costituiscono elemento contrattuale



Wengé



Rovere sbiancato




Rovere verde



Rovere rosso

Dati tecnici



Modello	Misure mm		Catenacci	Ripiani	Kg
	Esterne	Interne			
	ABC	ABC			
Chiusura a chiave doppia mappa					
3207MCW	470x640x415	402x560x340	3+2	1	59
3207MCRS	470x640x415	402x560x340	3+2	1	59

3207MCVP	470x640x415	402x560x340	3+2	1	59
3207MCRED	470x640x415	402x560x340	3+2	1	59
308MCW	635x770x520	602x690x445	4+4	1	186
308MCRS	635x770x520	602x690x445	4+4	1	186
308MCVP	635x770x520	602x690x445	4+4	1	186
308MCRED	635x770x520	602x690x445	4+4	1	186
309MCW	635x961x520	602x881x445	4+4	2	252
309MCRS	635x961x520	602x881x445	4+4	2	252
309MCVP	635x961x520	602x881x445	4+4	2	252
309MCRED	635x961x520	602x881x445	4+4	2	252

Chiusura elettronica digitale motorizzata

3257MCW	470x640x415	402x560x340	3+2	1	59
3257MCRS	470x640x415	402x560x340	3+2	1	59
3257MCVP	470x640x415	402x560x340	3+2	1	59
3257MCRED	470x640x415	402x560x340	3+2	1	59
358MCRS	635x770x520	602x690x445	4+4	1	186
358MCVP	635x770x520	602x690x445	4+4	1	186
358MCRED	635x770x520	602x690x445	4+4	1	186
359MCW	635x961x520	602x881x445	4+4	2	252
359MCRS	635x961x520	602x881x445	4+4	2	252
359MCVP	635x961x520	602x881x445	4+4	2	252
359MCRED	635x961x520	602x881x445	4+4	2	252

Chiusura

Chiave a doppia mappa

Serratura ad alta sicurezza a chiave doppia mappa a due mandate, a 6 leve asimmetriche a molle indipendenti, con traino diretto dei catenacci

Due chiavi in dotazione

Estrazione della chiave inibita a serratura aperta

Protezione antitrapano sul meccanismo della serratura

Catenacci in acciaio trattato, diametro 22 mm

Serratura elettronica

Serratura a sblocco elettronico con trascinalimento motorizzato dei catenacci

Microprocessore proprietario

Codice utente da 6 a 10 cifre o lettere

Codice di fabbrica di emergenza

Memoria non volatile per ritenzione codice in assenza di alimentazione

Tastiera a membrana a 12 tasti

Feedback sonoro e ottico a led rosso e verde di digitazione, errore, batterie in esaurimento

Alimentazione tramite 1 pila alcalina a 9 Volts

Blocco tastiera (20") dopo 3 immissioni di codice errati

Alimentazione esterna di emergenza tramite contatti sulla tastiera

Catenacci in acciaio trattato, diametro 22 mm