Casseforti a muro

Le immagini sono fornite al solo scopo illustrativo, non costituiscono elemento contrattuale

SERIE 400

CASSAFORTE A MURO

Caratteristiche

Taglio laser “high tech” telaio frontale monoblocco con luce di taglio tra cornice e battente di soli 2/10 mm
Apertura a tutto vano
Cerniera di forte spessore con bronzine autolubrificanti, ancorata al frontale in posizione defilata
Saldatura ad alta resistenza completamente robotizzata
Finitura antracite autoraggrinzante a forno
Battente sandwich acciaio/manganese/acciaio 10+2+6 mm
Catenacci cilindrici in acciaio trattato diametro 22 mm
Piastra antitrapano acciaio/manganese 6+2 a protezione serratura
Mentonnet antitrapano in acciaio temprato
Battuta a gradino a totale protezione contro lo sfondamento

Dati tecnici



Modello	Misure mm		Catenacci	Ripiani	Kg	Lt
	Esterne	Interne				
	ABC	ABC				
405N	502x332x195	482x312x140	3+2	1	37	21,70
406N	502x432x220	482x412x160	3+4	1	44,5	31,80
406NP	502x432x280	482x412x220	3+4	1	46,5	43,70
406NPP	502x432x380	482x412x320	3+4	1	49	63,60
407N	454x629x220	434x609x160	4+4	2	63	42,30
407NP	454x629x280	434x609x220	4+4	2	65	58,20
407NPP	454x629x380	434x609x320	4+4	2	68	84,60

Chiusura

Chiave a doppia mappa

Serratura con chiave a doppia mappa a due mandate, a 6 leve asimmetriche a molle indipendenti, con traino diretto dei catenacci