

## Serie KONIKA 3200TKCE

Cassaforte a mobile Certificata



### Caratteristiche


**Armadio di sicurezza a mobile con livello di sicurezza S1 secondo EN 14450:2017 e ECB.S C10**

- **Antisfondamento e Resistente al Disco da Taglio, realizzata con tecnologia Laser System 3D a 45°, il cui taglio tra porta e cornice ne impedisce lo sfondamento.**
- Taglio laser "high tech", telaio frontale monoblocco con luce di taglio tra cornice e battente di soli 2/10 mm
- Frontale monoblocco in acciaio speciale di alto spessore **10 mm**
- Apertura a tutto vano
- Cerniera maggiorata con bronzine autolubrificanti, ancorata al frontale in posizione defilata
- Saldatura ad alta resistenza completamente robotizzata
- Verniciatura epossidica con doppia fosfatazione
- Speciali battute della porta appositamente realizzate per resistere efficacemente ai tentativi di sfondamento con mazza
- Fori di ancoraggio a muro e a pavimento (2 + 2)

### Sistema di Chiusura

- **Serratura ad Alta Sicurezza di classe A Certificata secondo EN 1300:2018 e ECB.S C10**
- Serratura a Doppia Mappa Femmina a due mandate.
- 7 Leve asimmetriche, 5 in Acciaio Carbonitrurato + 2 in Acciaio Armonico a molle interdipendenti con traino diretto dei catenacci, configurazione che ne aumenta la resistenza agli attacchi distruttivi del chiavistello.
- Catenacci Rotanti in Acciaio Carbonitrurato e Nichelato.
- Estrazione della chiave inibita a serratura aperta.
- Mentonnet maggiorato in acciaio temprato.
- 2 Chiavi in dotazione.

## Codici e informazioni di prodotto



Codice	Misure mm		Catenacci	Ripiani	Unità di Vendita	Peso Kg	Volume Lt
	Esterne	Interne					
	LPH	LPH					
3202TKCE	370*320*240	330*225*260	2	1	1	26,5	19,30
3204TKCE	430*370*290	390*275*310	2 + 2	1	1	36,8	33,30
3205TKCE	500*400*330	460*315*340	2 + 2	1	1	47,7	49,30
3207TKCE	410*400*570	370*555*340	2 + 2	1	1	61,6	70,00