

Serie ULTRASAFE US0xW

Cassaforte a muro con serratura a cilindro europeo e Protezione Magnetica Inox



Caratteristiche

- **Antisfondamento e Resistente al Disco da Taglio, realizzata con tecnologia Laser System 3D a 45°, il cui taglio tra porta e cornice ne impedisce lo sfondamento ed è inoltre resistente all'effrazione da Disco da Taglio poiché la porta è dotata di una piastra realizzata con minerali di sintesi di ultima generazione.**
- Taglio laser "high tech", telaio frontale monoblocco con luce di taglio tra cornice e battente di soli 2/10 mm
- Frontale monoblocco in acciaio speciale di alto spessore **10 + 10 mm di piastra antitaglio**
- Apertura a tutto vano
- Cerniera maggiorata con bronzine autolubrificanti, ancorata al frontale in posizione defilata
- Saldatura ad alta resistenza completamente robotizzata
- Verniciatura epossidica con doppia fosfatazione
- Speciali battute della porta appositamente realizzate per resistere efficacemente ai tentativi di sfondamento con mazza
- Alette di ancoraggio ricavate sui quattro lati del fondo con funzione Antistrappo

Sistema di Chiusura

SERRATURA SAFE-LOCK di MOIA


Rappresenta la barriera di sicurezza a prova di attacco della cassaforte. Questa serratura a cilindro profilo europeo, è dotata di una scanalatura sottocoda anti-estrazione del cilindro, un meccanismo a doppie leve con piastra porta-spine e spine temprate a protezione del mentonnet e una doppia trappola anti-strappo per cilindro. La serratura MOIA, predisposta con catenacci rotanti anti-taglio, resiste ad un utilizzo intensivo e prolungato nel tempo, offrendo fino a 100.000 cicli di apertura e chiusura testati. La serratura a cilindro permette all'utente finale, su consiglio del rivenditore, di montare qualunque tipo di cilindro di sicurezza, addirittura scegliendo di avere la stessa chiave di apertura (masterizzazioni) della porta d'ingresso o altri accessi.

PROTEZIONE DELLA SERRATURA DiSec

La serratura a cilindro profilo europeo, montata sulla cassaforte, è dotata di una Protezione Magnetica in Acciaio Inossidabile di ultima generazione: lo sblocco magnetico di apertura-inserimento chiave del cilindro è dotato di un complesso di magneti interni, che creano un elevato numero di combinazioni, permettendo così di occultare l'ingresso della chiave nel cilindro stesso. Tutto ciò impedisce al rapinatore di iniettare sostanze collanti e/o acide: la colla permette al ladro di verificare se ci sono i proprietari all'interno dell'abitazione, mentre l'acido distrugge i materiali che compongono il cilindro.

La protezione Magnetica, di forma ovale, è realizzata in acciaio inox con inserti in manganese ed è inserito nello sportello della cassaforte con un particolare sistema di anti-estrazione. Lo stesso è in grado di sopportare l'attacco con trapano ed altri strumenti di effrazione.

Codici e informazioni di prodotto



Codice	Misure mm		Catenacci	Ripiani	Unità di Vendita	Peso Kg	Volume Lt
	Esterne	Interne					
	LPH	LPH					
US02W	360*195*230	340*142*210	2	1	1	14,5	10,00
US02WP	360*240*230	340*187*210	2	1	1	15,0	14,00
US04W	420*195*280	400*142*260	2+2	1	1	19,5	15,60
US04WP	420*240*280	400*187*260	2+2	1	1	20,0	20,30