

## Serie TOP LINE 18 MM – 400N

Cassaforte a muro a Doppia Mappa

Certificata



### Caratteristiche


Armadio di sicurezza a muro testato secondo EN 1143-1

- **Antisfondamento, Antitrapano, Resistente alla foratura con Trapano e al taglio con Fiamma Ossidrica, realizzata con tecnologia Laser System 3D, il cui taglio tra porta e cornice ne impedisce lo sfondamento ed è inoltre resistente all'effrazione da Disco da Taglio, Trapano e fiamma Ossidrica poiché la porta è realizzata con tecnologia "Wafer" con materiali con punti di fusione a temperature diverse.**
- Taglio laser "high tech", telaio frontale monoblocco con luce di taglio tra cornice e battente di soli 2/10 mm
- Cerniera di forte spessore con bronzine autolubrificanti, ancorata al frontale in posizione defilata che permette l'apertura a tutto vano
- Saldatura ad alta resistenza completamente robotizzata
- Finitura antracite con verniciatura a forno
- Porta e cornice costruita a "Wafer" con acciaio/manganese/acciaio 10+2+6 mm per aumentare la resistenza al taglio con fiamma ossidrica
- Piastra antitrapano acciaio/manganese 6+2 mm a protezione serratura
- Battuta tra porta e cornice a gradino a totale protezione contro lo sfondamento
- Alette di ancoraggio ricavate sui quattro lati del fondo con funzione "antistrappo"
- Ripiani removibili

### Sistema di Chiusura

- **Serratura ad Alta Sicurezza di classe A Certificata secondo EN 1300:2018 e ECB.S C10**
- Serratura a Doppia Mappa Femmina a due mandate.
- 7 Leve asimmetriche, 5 in Acciaio Carbonitrurato + 2 in Acciaio Armonico a molle interdipendenti con traino diretto dei catenacci, configurazione che ne aumenta la resistenza agli attacchi distruttivi del chiavistello.
- Catenacci Rotanti in Acciaio Carbonitrurato e Nichelato.
- Estrazione della chiave inibita a serratura aperta.
- Mentonnet maggiorato in acciaio temprato.
- 2 Chiavi in dotazione.

## Codici e informazioni di prodotto



Codice	Misure mm		Catenacci	Ripiani	Unità di Vendita	Peso Kg	Volume Lt
	Esterne	Interne					
	LPH	LPH					
405N	502*195*332	482*140*312	3 + 2	1	1	37,0	21,70
406N	502*220*432	482*160*412	3 + 4	1	1	44,5	31,80
406NP	502*280*432	482*220*412	3 + 4	1	1	46,5	43,70
406NPP	502*380*432	482*320*412	3 + 4	1	1	49,0	63,60
407N	454*220*629	434*160*609	4 + 4	2	1	63,0	42,30
407NP	454*280*629	434*220*609	4 + 4	2	1	65,0	58,20
407NPP	454*380*629	434*320*609	4 + 4	2	1	68,0	84,60