

Serie TOP LINE 18 MM – 450N

Cassaforte a muro Serratura Elettronica KABA
Autoalimentata Certificata



Caratteristiche


Armadio di sicurezza a muro testato secondo EN 1143-1

- **Antisfondamento, Antitrapano, Resistente alla foratura con Trapano e al taglio con Fiamma Ossidrica, realizzata con tecnologia Laser System 3D, il cui taglio tra porta e cornice ne impedisce lo sfondamento ed è inoltre resistente all'effrazione da Disco da Taglio, Trapano e fiamma Ossidrica poiché la porta è realizzata con tecnologia "Wafer" con materiali con punti di fusione a temperature diverse.**
- Taglio laser "high tech", telaio frontale monoblocco con luce di taglio tra cornice e battente di soli 2/10 mm
- Cerniera di forte spessore con bronzine autolubrificanti, ancorata al frontale in posizione defilata che permette l'apertura a tutto vano
- Saldatura ad alta resistenza completamente robotizzata
- Finitura antracite con verniciatura a forno
- Porta e cornice costruita a "Wafer" con acciaio/manganese/acciaio 10+2+6 mm per aumentare la resistenza al taglio con fiamma ossidrica
- Piastra antitrapano acciaio/manganese 6+2 mm a protezione serratura
- Battuta tra porta e cornice a gradino a totale protezione contro lo sfondamento
- Alette di ancoraggio ricavate sui quattro lati del fondo con funzione "antistrappo"
- Ripiani removibili

Sistema di Chiusura

- **Serratura Digitale Elettronica KABA, ad Alta Sicurezza Certificata VDS grado II, CNPP, SIS e UL**
- Serratura elettronica autoalimentata che permette la completa indipendenza da alimentazione esterna o a batterie.
- Tastiera a 10 tasti numerici + 2 tasti funzione
- Blocco anti-manipolazione dopo 5 tentativi errati (la serratura si pone in autoprotezione per 3 minuti)
- Optional: Sblocco con Doppio Codice, per poter aprire la porta occorrono 2 codici congiunti, 2 operatori (controllo reciproco)
- Ingombro esterno spessore 40 mm.
- Omologata **VDS grado II, CNPP, SIS e UL**

Codici e informazioni di prodotto



Codice	Misure mm		Catenacci	Ripiani	Unità di Vendita	Peso Kg	Volume Lt
	Esterne	Interne					
	LPH	LPH					
455N	502*195*332	482*140*312	2	-	1	37,0	21,70
455NP	502*240*332	482*180*312	2	1	1	39,0	27,10
456N	502*220*432	482*160*412	2	1	1	44,5	31,80
456NP	502*280*432	482*220*412	2	1	1	46,5	43,70
456NP	502*280*432	482*220*412	2	1	1	46,5	43,70
456NPP	502*380*432	482*320*412	2	1	1	49,0	63,60
457N	454*220*629	434*160*609	2 + 2	1	1	63,0	42,30
457NP	454*280*629	434*220*609	2 + 2	1	1	65,0	58,20
407NPP	454*380*629	434*320*609	2 + 2	1	1	68,0	84,60