

Serie KONIKA 1250CE

Cassaforte a muro Certificata



Caratteristiche


Armadio di sicurezza a muro con livello di sicurezza S2 secondo EN 14450:2017 e ECB.S C10

- **Antisfondamento, realizzata con tecnologia Laser System 3D a 45°, il cui taglio tra porta e cornice ne impedisce lo sfondamento.**
- Taglio laser "high tech", telaio frontale monoblocco con luce di taglio tra cornice e battente di soli 2/10 mm
- Frontale monoblocco in acciaio speciale di alto spessore **10 mm**
- Apertura a tutto vano
- Cerniera maggiorata con bronzine autolubrificanti, ancorata al frontale in posizione defilata
- Saldatura ad alta resistenza completamente robotizzata
- Verniciatura epossidica con doppia fosfatazione
- Speciali battute della porta appositamente realizzate per resistere efficacemente ai tentativi di sfondamento con mazza
- Alette di ancoraggio ricavate sui quattro lati del fondo con funzione Antistrappo

Sistema di Chiusura

- **Serratura Elettronica ad Alta Sicurezza di classe A Certificata secondo EN 1300:2018 e ECB.S C10**
- Serratura a sblocco elettronico con trascinamento motorizzato dei catenacci
- Microprocessore con tecnologia proprietaria
- Catenacci in Acciaio Carbonitrurato e Nichelato, diametro 22 mm
- Codice Utente da 6 a 10 cifre o lettere
- Memoria non volatile per ritenzione codice in assenza di alimentazione
- Tastiera a membrana a 12 tasti
- Feedback sonoro e ottico a led rosso e verde di digitazione, errore, batterie in esaurimento
- Alimentazione tramite 1 batteria Alcaline 9 Volts (**NO batterie ricaricabili**)
- Blocco tastiera (20") dopo 3 immissioni di codici errate
- Alimentazione esterna di emergenza tramite contatti sulla tastiera.

Codici e informazioni di prodotto



Codice	Misure mm		Catenacci	Ripiani	Unità di Vendita	Peso Kg	Volume Lt
	Esterne	Interne					
	LPH	LPH					
1251CE	310*150*210	290*97*190	2	1	1	11,0	5,80
1251PCE	310*195*210	290*142*190	2	1	1	11,5	7,70
1252CE	360*195*230	340*142*210	2	1	1	14,5	10,00
1252PCE	360*240*230	340*187*210	2	1	1	15,0	14,00
1253CE	400*195*250	380*142*230	2 + 2	1	1	17,5	13,90
1253PCE	400*240*250	380*187*230	2 + 2	1	1	18,0	17,00
1254CE	420*195*280	400*142*260	2 + 2	1	1	19,5	15,60
1254PCE	420*240*280	400*187*260	2 + 2	1	1	20,0	20,30
1255CE	490*195*320	470*142*300	3 + 2	1	1	25,5	21,15
1255PCE	490*240*320	470*187*300	3 + 2	1	1	28,5	27,50
1256CE	490*220*420	470*167*400	3 + 2	1	1	31,5	33,00
1256PCE	490*280*420	470*227*400	3 + 2	1	1	32,5	44,18
1257CE	442*220*615	422*167*595	3 + 2	2	1	44,0	44,00
1257PCE	442*280*615	422*227*595	3 + 2	2	1	45,5	59,00