


Serie

Basic 800A

Cassaforte a muro con Serratura Doppia Mappa



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

- Realizzata con tecnologia Laser System.
- Taglio laser "high tech", telaio frontale monoblocco con luce di taglio tra cornice e battente di soli 2/10 mm
- Frontale monoblocco in acciaio speciale di alto spessore **8 mm**
- Apertura a tutto vano
- Cerniera maggiorata con bronzine autolubrificanti, ancorata al frontale in posizione defilata
- Saldatura ad alta resistenza completamente robotizzata
- Verniciatura epossidica con doppia fosfatazione
- Speciali battute della porta appositamente realizzate per resistere efficacemente ai tentativi di sfondamento con mazza
- Alette di ancoraggio ricavate sui quattro lati del fondo con funzione Antistrappo

SISTEMA DI CHIUSURA

- Serratura con chiave a doppia mappa a due mandate a 6 leve asimmetriche a molle indipendenti, con traino diretto dei catenacci
- Catenacci Rotanti in Acciaio Carboniturato e Nichelato da 18 mm (22 mm dalla misura 1803)
- Estrazione della chiave inibita a serratura aperta.
- 2 Chiavi in dotazione.



Spessore porta 8 mm



Catenacci in acciaio trattato, ø18 mm
(ø 22 mm da mod. 803A a 805A)

Modello	Dimensioni esterne (mm H*L*P)	Dimensioni interne (mm H*L*P)	Catenacci	Ripiani	Unità di Vendita	Peso (kg)	Volume (lt)
800A	180*260*150	160*240*105	2	-	1	7	4
801A	210*310*150	190*290*105	2	1	1	9	5,8
801PA	210*310*195	190*290*140	2	1	1	10	7,7
802A	230*360*195	210*340*140	2	1	1	12	10
803A	250*400*195	230*380*140	2 + 2	1	1	14	12,3
804A	280*420*195	260*400*140	2 + 2	1	1	17,5	14,6
805A	320*490*195	300*470*140	2 + 2	1	1	21,5	19,8