


Serie

# KONIKA 1200CE

Cassaforte a muro Certificata



## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

Armadio di sicurezza a muro con livello di sicurezza S2 secondo EN 14450:2017 e ECB.S C10

- Antisfondamento, realizzata con tecnologia Laser System 3D a 45°, il cui taglio tra porta e cornice ne impedisce lo sfondamento.
- Taglio laser "high tech", telaio frontale monoblocco con luce di taglio tra cornice e battente di soli 2/10 mm
- Frontale monoblocco in acciaio speciale di alto spessore **10 mm**
- Apertura a tutto vano
- Cerniera maggiorata con bronzine autolubrificanti, ancorata al frontale in posizione defilata
- Saldatura ad alta resistenza completamente robotizzata
- Verniciatura epossidica con doppia fosfatazione
- Speciali battute della porta appositamente realizzate per resistere efficacemente ai tentativi di sfondamento con mazza
- Alette di ancoraggio ricavate sui quattro lati del fondo con funzione Antistrappo

## SISTEMA DI CHIUSURA

- Serratura ad Alta Sicurezza di classe A Certificata secondo EN 1300:2018 e ECB.S C10
- Serratura a Doppia Mappa Femmina a due mandate.
- 7 Leve asimmetriche, 5 in Acciaio Carbonitrurato + 2 in Acciaio Armonico a molle inter dipendenti con traino diretto dei catenacci, configurazione che ne aumenta la resistenza agli attacchi distruttivi del chiavistello.
- Catenacci Rotanti in Acciaio Carbonitrurato e Nichelato.
- Estrazione della chiave inibita a serratura aperta.
- Mentonnet maggiorato in acciaio temprato.
- 2 Chiavi in dotazione.



Spessore porta 10 mm



Catenacci girevoli in acciaio trattato,  $\varnothing$  22 mm

Modello	Dimensioni esterne (mm H*L*P)	Dimensioni interne (mm H*L*P)	Catenacci	Ripiani	Unità di Vendita	Peso (kg)	Volume (lt)
<b>1200CE</b>	180*260*150	160*240*97	2	-	1	8,5	4
<b>1201CE</b>	210*310*150	190*290*97	2	1	1	11	5,8
<b>1202CE</b>	230*360*195	210*340*142	2	1	1	14,5	10
<b>1203CE</b>	250*400*195	230*380*142	2 + 2	1	1	17,5	13,9
<b>1204CE</b>	280*420*195	260*400*142	2 + 2	1	1	19,5	15,6
<b>1205CE</b>	320*490*195	300*470*142	3 + 2	1	1	25,5	21,15
<b>1206CE</b>	420*490*220	400*470*167	3 + 2	1	1	31,5	33
<b>1207CE</b>	615*442*220	595*422*167	3 + 2	2	1	44	44
<b>1201PCE</b>	210*310*195	190*290*142	2	1	1	11,5	7,7
<b>1202PCE</b>	230*360*240	210*340*187	2	1	1	15	14
<b>1203PCE</b>	250*400*240	230*380*187	2 + 2	1	1	18	17
<b>1204PCE</b>	280*420*240	260*400*187	2 + 2	1	1	20	20,3
<b>1205PCE</b>	320*490*240	300*470*187	3 + 2	1	1	28,5	27,5
<b>1206PCE</b>	420*490*280	400*470*227	3 + 2	1	1	32,5	44,18
<b>1207PCE</b>	615*442*280	595*422*227	3 + 2	2	1	45,5	59