


Serie

# CASSAFORTISSIMA 3200CCE

Cassaforte a mobile Certificata



## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

Armadio di sicurezza a mobile con livello di sicurezza S2 secondo EN 14450:2017 e ECB.S C10

- Antisfondamento e Resistente al Disco da Taglio, realizzata con tecnologia Laser System 3D a 45°, il cui taglio tra porta e cornice ne impedisce lo sfondamento ed è inoltre resistente all'effrazione da Disco da Taglio poiché la porta è dotata di piastre, posizionate anche sui fianchi e in alto, realizzata con minerali di sintesi di ultima generazione.
- Taglio laser "high tech", telaio frontale monoblocco con luce di taglio tra cornice e battente di soli 2/10 mm
- Frontale monoblocco in acciaio speciale di alto spessore **10 + 10 mm** di piastra antitaglio
- Apertura a tutto vano
- Cerniera maggiorata con bronzine autolubrificanti, ancorata al frontale in posizione defilata
- Saldatura ad alta resistenza completamente robotizzata
- Verniciatura epossidica con doppia fosfatazione
- Speciali battute della porta appositamente realizzate per resistere efficacemente ai tentativi di sfondamento con mazza
- Fori di ancoraggio a muro e a pavimento (2 + 2)

## SISTEMA DI CHIUSURA

- Serratura ad Alta Sicurezza di classe A Certificata secondo EN 1300:2018 e ECB.S C10
- Serratura a Doppia Mappa Femmina a due mandate.
- 7 Leve asimmetriche, 5 in Acciaio Carbonitrurato + 2 in Acciaio Armonico a molle interdipendenti con traino diretto dei catenacci, configurazione che ne aumenta la resistenza agli attacchi distruttivi del chiavistello.
- Catenacci Rotanti in Acciaio Carbonitrurato e Nichelato.
- Estrazione della chiave inibita a serratura aperta.
- Mentonnet maggiorato in acciaio temprato.
- 2 Chiavi in dotazione.



Spessore porta 10 mm  
Spessore piastra antitaglio 10 mm



Catenacci girevoli in acciaio trattato, Ø 22 mm

| Modello | Dimensioni esterne (mm H*L*P) | Dimensioni interne (mm H*L*P) | Catenacci | Ripiani | Unità di Vendita | Peso (kg) | Volume (lt) |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|---------|------------------|-----------|-------------|
| 3202CCE | 240*370*320                   | 260*330*225                   | 2         | 1       | 1                | 26,5      | 19.30       |
| 3204CCE | 290*430*370                   | 310*390*275                   | 2 + 2     | 1       | 1                | 36,8      | 33.30       |
| 3205CCE | 330*500*400                   | 340*460*315                   | 3 + 2     | 1       | 1                | 47,7      | 49.30       |
| 3207CCE | 570*410*400                   | 340*370*555                   | 3 + 2     | 1       | 1                | 61,6      | 70.00       |