


Serie



TOP LINE 18mm 400N

Cassaforte a muro a Doppia Mappa Certificata



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

Armadio di sicurezza a muro testato secondo EN 1143-1

- Antifondamento, Antitrapano, Resistente al alla foratura con Trapano e al taglio con Fiamma Ossidrica, realizzata con tecnologia Laser System 3D, il cui taglio tra porta e cornice ne impedisce lo sfondamento ed è inoltre resistente all'effrazione da Disco da Taglio, Trapano e fiamma Ossidrica poiché la porta è realizzata con tecnologia "Wafer" con materiali con punti di fusione a temperature diverse.
- Taglio laser "high tech", telaio frontale monoblocco con luce di taglio tra cornice e battente di soli 2/10 mm
- Cerniera di forte spessore con bronzine autolubrificanti, ancorata al frontale in posizione defilata che permette l'apertura a tutto vano
- Saldatura ad alta resistenza completamente robotizzata
- Finitura antracite con verniciatura a forno
- Porta e cornice costruita a "Wafer" con acciaio/manganese/acciaio **10+2+6 mm** per aumentare la resistenza al taglio con fiamma ossidrica
- Piastra antitrapano acciaio/manganese 6+2 mm a protezione serratura
- Battuta tra porta e cornice a gradino a totale protezione contro lo sfondamento
- Alette di ancoraggio ricavate sui quattro lati del fondo con funzione "antistrappo"
- Ripiani removibili

SISTEMA DI CHIUSURA

- Serratura ad Alta Sicurezza di classe A Certificata secondo EN 1300:2018 e ECB.S C10
- Serratura a Doppia Mappa Femmina a due mandante.
- 7 Leve asimmetriche, 5 in Acciaio Carbonitrurato + 2 in Acciaio Armonico a molle interdipendenti con traino diretto dei catenacci, configurazione che ne aumenta la resistenza agli attacchi distruttivi del chiavistello.
- Catenacci Rotanti in Acciaio Carbonitrurato e Nichelato.
- Estrazione della chiave inibita a serratura aperta.
- Mentonnet maggiorato in acciaio temprato.
- 2 Chiavi in dotazione.



Spessore porta 18mm



Catenacci girevoli in acciaio trattato, ø 22 mm

Modello	Dimensioni esterne (mm H*L*P)	Dimensioni interne (mm H*L*P)	Catenacci	Ripiani	Unità di Vendita	Peso (kg)	Volume (lt)
405N	332*502*195	312*482*140	3 + 2	1	1	37	21,7
406N	432*502*220	412*482*160	3 + 4	1	1	44,5	31,8
406NP	432*502*280	412*482*220	3 + 4	1	1	46,5	43,7
406NPP	432*502*380	412*482*320	3 + 4	1	1	49	63,6
407N	629*454*220	609*434*160	4 + 4	2	1	63	42,3
407NP	629*454*280	609*434*220	4 + 4	2	1	65	58,2
407NPP	629*454*380	609*434*320	4 + 4	2	1	68	84,6