


Serie

350AR

Casseforti di Sicurezza Antirapina Monolitiche a mobile



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

- Struttura monolitica in acciaio speciale
- Spessore Corpo 10 mm sulle 6 facce
- Fori di ancoraggio a muro e a pavimento (4+4)
- Finitura antracite a forno
- Opzionale: base di supporto altezza 20 cm
- Sistema antiripescaggio a bocca di lupo

SISTEMA DI CHIUSURA

I time-safe serie 350AR, progettati per la protezione transitoria dell'eccedenza di cassa, custodiscono adeguatamente le banconote introdotte all'interno dell'apparecchio tramite l'apposita feritoia antiripescaggio. L'apertura dell'apparecchio viene attivata solo tramite il temporizzatore, perciò in caso di rapina sarà possibile aprire la porta solo alla scadenza del tempo di ritardo impostato. Viene fornito in dotazione un adesivo che già di per sé svolge la funzione di valido deterrente.

- Serratura con combinazione elettronica digitale ad avanzamento Motorizzato dei catenacci.
- Tempo di ritardo programmabile: 1-5-10-20 minuti
- Tempo di finestra: 1 minuto
- Fessura inserimento banconote 10 x 180 mm
- Catenacci in acciaio nichelato diametro 22 mm



Spessore corpo 10 mm



Catenacci in acciaio trattato, ø 18 mm



Fessura 10 x 180 mm



Apertura ritardata

| Modello | Dimensioni esterne (mm H*L*P) | Dimensioni interne (mm H*L*P) | Catenacci | Ripiani | Unità di Vendita | Peso (kg) | Volume (lt) |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|---------|------------------|-----------|-------------|
| 352AR | 360*360*320 | 340*340*257 | 2 | - | 1 | 58,6 | 30,4 |
| 356AR | 424*490*500 | 404*470*438 | 5 | - | 1 | 103 | 84,2 |