


Serie



# TOP LINE MONOLITICHE 330

Casseforti di Sicurezza Monolitiche a mobile



## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

- Struttura monolitica in acciaio speciale
- Spessore Corpo **10 mm** su tutti i 6 lati
- Porta rinforzata antitrapano Acciaio/Manganese di 6 + 2 mm
- Fori di ancoraggio a muro e a pavimento (4+4)
- Finitura autoraggrizzante a forno
- Opzionale: base di supporto altezza 20 cm

## SISTEMA DI CHIUSURA

- Serratura Digitale Elettronica KABA, ad Alta Sicurezza Certificata VDS grado II, CNPP, SIS e UL
- Serratura elettronica autoalimentata che permette la completa indipendenza da alimentazione esterna o a batterie.
- Tastiera a 10 tasti numerici + 2 tasti funzione
- Blocco anti-manipolazione dopo 5 tentativi errati (la serratura si pone in autoprotezione per 3 minuti)
- Optional: Sblocco con Doppio Codice, per poter aprire la porta occorrono 2 codici congiunti, 2 operatori (controllo reciproco)
- Ingombro esterno spessore 40 mm.
- Omologata VDS grado II, CNPP, SIS e UL



Spessore corpo 10 mm



Catenacci girevoli in acciaio trattato, ø 22 mm

Modello	Dimensioni esterne (mm H*L*P)	Dimensioni interne (mm H*L*P)	Catenacci	Ripiani	Unità di Vendita	Peso (kg)	Volume (lt)
<b>331</b>	225*330*290	205*310*227	2		1	38	15
<b>332</b>	225*360*320	205*340*257	2	1	1	42	18,5
<b>333</b>	245*400*340	225*380*227	2 + 2	1	1	50,5	24,4
<b>334</b>	284*420*370	264*400*307	2 + 2	1	1	62	33,3
<b>335</b>	324*490*400	304*470*337	3 + 2	1	1	76,5	49,3
<b>336</b>	424*490*500	404*470*437	3 + 2	1	1	105	84,5
<b>338</b>	700*580*500	680*560*445	4 + 2	2	1	180	169,5
<b>339</b>	900*580*500	880*560*445	4 + 2	2	1	205	205