


Serie

CHK

Casseforti di Sicurezza a mobile Pesanti



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

Armadio di sicurezza a mobile con livello di sicurezza Grado 1 secondo EN 1143

- La corazzatura utilizza materiali con caratteristiche e prestazioni in grado di resistere ad attacchi condotti con mezzi termici e meccanici secondo i requisiti della normativa europea EN 1143
- Per la protezione dei sistemi di chiusura sono stati adottati dispositivi speciali antitrapano e anti fiamma ossidrica
- La chiusura viene effettuata da n. 5 catenacci rettangolari mobili azionati da una maniglia e n. 3 catenacci fissi a funzione antistrappo sul lato cerniere. I battenti sono montati su cardini regolabili, con perni rotanti su materiale autolubrificante e consentono l'apertura fino a 180°
- Le casseforti sono predisposte per l'ancoraggio a pavimento e a muro tramite fori di fissaggio.
- n. 2 fori di ancoraggio (1 sulla schiena, 1 sulla base)
- Ripiani removibili

SISTEMA DI CHIUSURA

- Maniglia di avanzamento catenacci con riferma a mezzo Serratura con chiave a doppia mappa certificata EN1300B



Codici:
CH20K-CH30K

Codici:
C390K-C391K-C392K



Spessore porta + serratura 115 mm

Modello	Dimensioni esterne (mm H*L*P)	Dimensioni interne (mm H*L*P)	Catenacci	Ripiani	Unità di Vendita	Peso (kg)	Volume (lt)
CH20K	400*510*360	275*385*175	2+2	1	1	155	18,6
CH30K	600*510*520	475*385*335	3+2	2	1	250	62
C390K	800*510*450	675*385*265	3+2	3	1	310	69
C391K	1000*510*520	875*385*335	3+2	3	1	375	113
C392K	1200*610*520	1075*485*335	3+2	3	1	495	175